

## BASE Lehmoberputz S II, trocken

Tierrfino **BASE** Lehmoberputz S II ist ein Lehmputzmörtel (Trockenmörtel) ohne Fasern zur Herstellung einer feinkörnigen Oberflächenstruktur. Innenputz nach DIN 18947 für Neu- und Altbauten sowie zur Restaurierung von historischen Gebäuden.

**BASE** trägt zu einem guten Feuchtigkeitsaustausch und einem harmonischen Raumklima bei. BASE Lehmoberputz ist einsetzbar als Wandheizungsputz, für Unebenheiten im Mauerwerk, für viele Innenwanddämmsysteme und als Untergrund für alle farbigen Tierrfino-Produkte. Der Lehmoberputz zeichnet sich durch eine hohe Festigkeit und bessere Verarbeitungseigenschaften aus.

### Eigenschaften:

- diffusionsoffen
- wärmespeichernd und -regulierend
- dämmt Körper- und Luftschall
- antistatisch
- 100% recyclebar
- Baustoffklasse A1: nicht brennbar
- Hand- und Maschinenputz (z.B. G 4)
- optimale Putzlage: 3-15 mm



Für weitere Informationen  
bitte den QR-Code scannen.



### Strukturmuster:



geglättet



gefilzt

Produkt	Gebinde	VPE/Palette	Inhalt	Ergiebigkeit*1	Verbrauch*1
BASE Lehmoberputz	Beutel	1	1 kg	0,1 m <sup>2</sup>	8,9 kg/m <sup>2</sup>
BASE Lehmoberputz	Sack	48	25 kg	2,8 m <sup>2</sup>	
BASE Lehmoberputz	Big Bag	1	0,5 t	56 m <sup>2</sup>	
BASE Lehmoberputz	Big Bag	1	1 t	112 m <sup>2</sup>	
BASE Lehmoberputz	Silo*2 10-15 to		1 t	112 m <sup>2</sup>	

\*1 variiert je nach Untergrund, bezieht sich auf eine Auftragsstärke von 5 mm

\*2 regional lieferbar